



## Übergangsmuffennippel PVC-C metrisch R

### Ausführung:

- With solvent cement spigot/socket metric and taper male thread R
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-C schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

| d<br>(mm) | PN<br>(bar) | Gewindetyp | Zoll<br>(inch) | d1<br>(mm) | Code               | SP | Gewicht<br>(kg) | z<br>(mm) | z1<br>(mm) | s<br>(mm) |
|-----------|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|----|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 16        | 16          | R          | ½              | 20         | <b>723 910 556</b> | 10 | 0.017           | 42        | 28         | 32        |
| 20        | 16          | R          | ¾              | 25         | <b>723 910 557</b> | 10 | 0.026           | 47        | 31         | 36        |
| 25        | 16          | R          | 1              | 32         | <b>723 910 558</b> | 10 | 0.043           | 54        | 35         | 46        |
| 32        | 16          | R          | 1 ¼            | 40         | <b>723 910 559</b> | 10 | 0.065           | 60        | 38         | 55        |
| 40        | 16          | R          | 1 ½            | 50         | <b>723 910 560</b> | 10 | 0.102           | 66        | 40         | 65        |
| 50        | 16          | R          | 2              | 63         | <b>723 910 561</b> | 5  | 0.173           | 78        | 47         | 80        |

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>