



Muffe PVC-C metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-C schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

Rp	d	PN	Code	SP	Gewicht	z	L	s
(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
½	20	16	723 910 206	10	0.027	4	35	32
¾	25	16	723 910 207	10	0.035	3	40	36
1	32	16	723 910 208	10	0.059	3	45	46
1 ¼	40	16	723 910 209	10	0.093	5	51	55
1 ½	50	16	723 910 210	10	0.133	7	59	65
2	63	16	723 910 211	5	0.211	7	69	80

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>