

LIEFERPROGRAMM

POLYSTYROL

Polystyrol Hochschlagfest (HIPS)
Druckerqualität / non primer
Schwerentflammbar UL94 V-0
Elektrisch leitfähig
Fridge → erhöht wärme & kälte
beständig
Recyceltes Material
Styrolux

ASA & ABS / PMMA

ASA UV beständig
ASA/ABS
ABS/TPU
ABS/PC-Blends
ABS/PMMA

ABS

Seidenglanz (Standard)
Matt
Supermatt
Hochglänzend
Erhöht wärmebeständig (HH)
Schwerentflammbar UL94 V-0
Recyceltes Material

BLENDS

PS/PE
PS/PE leitfähig
PE/PP

OBERFLÄCHEN

Matt / Matt
Glänzend / Matt
Coronabehandelt
Narbung 3
Narbung 4
Narbung 8 / auch beidseitig
Narbung 10
Narbung 11
Ledernarbung
Dekorfolie
Spiegelfolie (auf Lager abrufbereit)
Markierungsstreifen

VIBERS by Polythex BIO-MATERIAL

ADDITIVE

UV-Stabilisator
Antistatikum
Schlagzähmodifikator
Antiblock
Antibakteriell

FARBEN

RAL
PMS / Pantone
UN
HKS
BASF Standardfarben
NCS
Nachstellung von Sonderfarben

ROLLENWARE

Max. Breite 1450 mm Stärke 0,25 – 3,00 mm

PLATTENWARE

Max. Breite 2800 mm Stärke 0,35 – 10,00 mm