



Übergangs-Nippel PVC-U metrisch Rp

Ausführung:

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d	Rp	PN	Code	SP	Gewicht	z	D	L
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	721 900 406	10	0.012	22	28	37
25	¾	10	721 900 407	10	0.018	25	34	41
32	1	10	721 900 408	10	0.035	29	42	48
40	1 ¼	10	721 900 409	10	0.063	34	52	56
50	1 ½	10	721 900 410	10	0.097	40	62	61
63	2	10	721 900 411	5	0.170	49	77	74

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>