



Übergangsmuffe PVC-U metrisch NPT

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und konischem Innengewinde NPT (ASTM)
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d	Gewindetyp	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht	z	L	s
(mm)		(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	NPT	½	10	721 914 206	10	0.021	5	35	32
25	NPT	¾	10	721 914 207	10	0.028	6	40	36
32	NPT	1	10	721 914 208	10	0.049	6	45	46
40	NPT	1 ¼	10	721 914 209	10	0.076	6	51	55
50	NPT	1 ½	10	721 914 210	10	0.110	10	59	65
63	NPT	2	10	721 914 211	5	0.175	10	69	80

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>