



Dosierkugelhahn Typ 523 PVC-U Mit integrierter Befestigung / Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Kleinstmengendosierung
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 323

Option:

- Weitere Materialien auf Nachfrage

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code		(kg)	Code		(kg)
16	10	3/8	10	11	161 523 401	1	0.170	161 523 411	1	0.170
20	15	1/2	10	20	161 523 402	1	0.169	161 523 412	1	0.170

d	D	H	H1	L	L1	L2	L4	L5	L6	z	closest
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	inch
16	50	68	27	92	77	56	25	32	45	64	3/8
20	50	68	27	95	77	56	25	32	45	64	1/2

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>