



Dosierkugelhahn Typ 523 PVC-U silikonfrei
Mit integrierter Befestigung
Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Kleinstmengendosierung
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PVDF
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 323

Option:

- Weitere Materialien auf Nachfrage

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(l/min)						
16	10	10	11	161 523 001	1	0.170	161 523 011	1	0.170
20	15	10	20	161 523 002	1	0.170	161 523 012	1	0.170

d	D	H	H1	L	L1	L2	L4	L5	L6	z	closest
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	inch
											(inch)
16	50	68	27	92	77	56	25	32	45	64	$\frac{3}{8}$
20	50	68	27	95	77	56	25	32	45	64	$\frac{1}{2}$

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>