

Tangit DTX

Spezialklebstoff für kritische Medien



Tangit DTX – Der neue Spezialklebstoff für kritische Medien

Ab sofort löst Tangit DTX den bisherigen Spezialklebstoff Tangit Dytex ab.
Der Einsatz von Tangit DTX ist bis zur Dimension d140 und einem Druck von max. 10 bar möglich.

+ Vorteile und Eigenschaften



Der neue Tangit DTX besticht durch seine hohe Anwenderfreundlichkeit:

- Spaltfüllende Eigenschaften
- Einfache Verarbeitung ohne mehrlagigen Auftrag
- Anwendung ohne speziellen Anlöser
- Verwendung von Tangit Reiniger PVC/ABS
- Ohne chlorierte Lösemittel
- Geringere Belastung für Gesundheit und Umwelt

Artikel	Code	Listenpreis in CHF
Einzeldose	799298031	44.10

Chemische Beständigkeit

Tangit DTX ist für die gleichen Chemikalien zugelassen wie der bisherige Tangit Dytex.

Ausnahmen: Bei hochkonzentrierter Schwefelsäure und Salpetersäure gibt es gegenüber Tangit Dytex Einschränkungen:

Schwefelsäure*

- 70% - 78%: Tangit DTX mit Abminderungsfaktor 1.6 (sonst keine weiteren Einschränkungen)
- 79% - 93%: Tangit DTX mit Abminderungsfaktor 2
- >93%: für Langzeitanwendungen empfiehlt GF Piping Systems den Einsatz anderer Rohrleitungswerkstoffe wie z.B. GFK mit Liner-Rohren aus PVC-U oder PVC-C

Salpetersäure*

- 20% - 55%: Tangit DTX mit Abminderungsfaktor 1.6 (sonst keine weiteren Einschränkungen)
- 55%: für Langzeitanwendungen empfiehlt GF Piping Systems den Einsatz von PVDF

* Für Anwendungen mit kurzzeitiger Einwirkung der Säure kontaktieren Sie bitte die Spezialisten von GF Piping Systems für weiterführende Empfehlungen.

Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie online auf www.gfps.com/tools

Ihr Kontakt

Georg Fischer Piping Systems Ltd
Ebnatstrasse 111
8201 Schaffhausen
Switzerland
www.gfps.com

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien.
Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

